

UN-R34(協定規則第34号)認可燃料タンク新発売

● スチール製 Eマーク付燃料タンクの仕様とR34パートⅢ(単体認証)の認可番号一覧

No.	型式	型式名	容量(L) (呼び)	長さ (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	ステー 間隔(mm)	質量(kg)	認可番号 (E8 34RⅢU+A-03は共通)		
1	1型	T-150E	100	1050	367.4	292.4	700	20.0	11616		
2	2型	T-210E	190	690	602.8	502.8	350	29.8	11620 (7型と共通)		
3		T-218E	200	725	602.8	502.8	350	30.5			
4		※T-218E-L	200	725	602.8	502.8	350	30.5			
5		T-228E	250	900	602.8	502.8	550	37.0			
6		※T-228E-L	250	900	602.8	502.8	550	37.0			
7		T-230E	293	1040	602.8	502.8	650	43.0			
8		T-238E	300	1075	602.8	502.8	650	43.5			
9		※T-238E-L	300	1075	602.8	502.8	650	43.5			
10		31型	T-314E	200	825	603.2	453.2	550		39.6	11619
11	T-316E		250	1020	603.2	453.2	650	44.5			
12	T-318E		300	1220	603.2	453.2	650	49.5			
13	※T-318E-L		300	1220	603.2	453.2	650	49.5			
14	A型	T-A20E	200	850	653.2	429.2	450	38.0	11622		
15		T-A30E	300	1175	653.2	429.2	750	48.5			
16		※T-A30E-L	300	1175	653.2	429.2	750	48.5			
17	3型	T-338E	300	975	633.2	533.2	500	48.0	11621 (8型と共通)		
18		※T-338E-L	300	975	633.2	533.2	500	48.0			
19	4型	T-428E	130	700	532.4	392.4	400	21.0	11617		
20		T-438E	150	800	532.8	392.8	400	24.6			
21		※T-438E-L	150	800	532.8	392.8	400	24.6			
22		T-448E	200	1050	532.8	392.8	650	30.8			
23		※T-448E-L	200	1050	532.8	392.8	650	30.8			
24		T-458E	250	1275	532.8	392.8	800	36.8			
25		※T-458E-L	250	1275	532.8	392.8	800	36.8			
26		5型	T-538E	100	762	532.4	282.4	400		17.7	11618
27		6型	T-638E	150	975	532.8	322.8	500		25.3	
28	※T-638E-L		150	975	532.8	322.8	500	25.3			
29	T-648E		200	1275	532.8	322.8	800	33.3			
30	※T-648E-L		200	1275	532.8	322.8	800	33.3			
31	7型	T-738E	350	1220	603.2	503.2	450・450	53.0	11620 (2型と共通)		
32		T-748E	400	1405	603.2	503.2	450・450	58.0			
33		※T-748E-L	400	1405	603.2	503.2	450・450	58.0			
34	8型	T-828E	190	580	652.8	552.8	350	32.0	11621 (3型と共通)		
35		T-848E	290	880	652.8	552.8	450	42.5			
36		※T-848E-L	290	880	652.8	552.8	450	42.5			

・付属品:通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用上のご注意」

注意: 1) タンクAssy保護のため必ずステー間隔をお守りください。なお、この位置はタンク本体上面に矢印で表示してあります。

2) T-748EおよびT-748E-Lには必ずオプション部品の保護板H-74Y(スチール製)をご使用してください。

備考: 1) T-238E・T-238E-LおよびT-338E・T-338E-Lには、保護板を別途用意しています。

2) 全サイズ 密閉式キーレスキャップが標準装着となります。

3) ※印: 型式末尾の「-L」は標準Eタイプに対し、給油口を左端としたものです。(型式表示ラベルは、標準Eタイプと同じ)

受注生産品(受注後1ヶ月を要します)

YST YSタンク株式会社

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町8丁目12番地2 TEL 0569-21-3324
FAX 0569-21-3369 HP <http://www.ystank.co.jp/>

ISO9001 認証取得

