

YS スチール燃料サブタンク

YST

Eマーク付燃料タンクの仕様とUN-R34(協定規則第34号)パートⅢ(単体認証)の認可番号一覧

●スチール製タンク Assy 諸元

No.	型式	型式名	容量(L) (呼び)	寸 法 mm				質量(kg)	認可番号 (E8 34RⅢU+A-03は共通)
				長さ(A)	奥行(B)	高さ(H)	ステー間隔(L)		
1	1型	T-150E	100	1050	367.4	292.4	700	20.0	11616
2	2型	T-210E	190	690	602.8	502.8	350	29.8	11620 (7型と共通)
3		T-218E	200	725	602.8	502.8	350	30.5	
4		※T-218E-L	200	725	602.8	502.8	350	30.5	
5		T-228E	250	900	602.8	502.8	550	37.0	
6		※T-228E-L	250	900	602.8	502.8	550	37.0	
7		T-230E	293	1040	602.8	502.8	650	43.0	
8		T-238E	300	1075	602.8	502.8	650	43.5	
9		※T-238E-L	300	1075	602.8	502.8	650	43.5	
10		31型	T-314E	200	825	603.2	453.2	550	
11	T-316E		250	1020	603.2	453.2	650	44.5	
12	T-318E		300	1220	603.2	453.2	650	49.5	
13	※T-318E-L		300	1220	603.2	453.2	650	49.5	
14	A型	T-A20E	200	850	653.2	429.2	450	38.0	11622
15		T-A30E	300	1175	653.2	429.2	750	48.5	
16	※T-A30E-L	300	1175	653.2	429.2	750	48.5		
17	3型	T-338E	300	975	633.2	533.2	500	48.0	11621 (8型と共通)
18		※T-338E-L	300	975	633.2	533.2	500	48.0	
19	4型	T-428E	130	700	532.4	392.4	400	21.0	11617
20		T-438E	150	800	532.8	392.8	400	24.6	
21		※T-438E-L	150	800	532.8	392.8	400	24.6	
22		T-448E	200	1050	532.8	392.8	650	30.8	
23		※T-448E-L	200	1050	532.8	392.8	650	30.8	
24		T-458E	250	1275	532.8	392.8	800	36.8	
25		※T-458E-L	250	1275	532.8	392.8	800	36.8	
26	5型	T-538E	100	762	532.4	282.4	400	17.7	
27	6型	T-638E	150	975	532.8	322.8	500	25.3	11618
28		※T-638E-L	150	975	532.8	322.8	500	25.3	
29		T-648E	200	1275	532.8	322.8	800	33.3	
30		※T-648E-L	200	1275	532.8	322.8	800	33.3	
31	7型	T-738E	350	1220	603.2	503.2	450・450 ¹⁾	53.0	11620 (2型と共通)
32		T-748E	400	1405	603.2	503.2	450・450 ¹⁾	58.0	
33		※T-748E-L	400	1405	603.2	503.2	450・450 ¹⁾	58.0	
34	8型	T-828E	190	580	652.8	552.8	350	32.0	11621 (3型と共通)
35		T-848E	290	880	652.8	552.8	450	42.5	
36		※T-848E-L	290	880	652.8	552.8	450	42.5	

・付属品:通気ホース1本、結束バンド2本、マウントベース2個、「取付けおよび使用時のご注意」

備考: 1) ※印 標準品に対し給油口を左端としたものです。(型式表示ラベルは、標準Eタイプと同じ) 受注生産品(受注後約1~1.5ヶ月を要します)
2) その他の備考・注意はP3を参照願います。

